
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:

R105



Вантажопідйомність		
Експлуатаційна вантажопідйомність (50 % перекидного навантаження)		476.27 кг
Номінальна вантажопідйомність з опцією противагою		533 кг
Експлуатаційна вага		1 905 кг
Вага без вантажу		1 678 кг
Перекидне навантаження		952.54 кг
Вага і розміри		
Колісна база		876 мм
Загальна робоча висота за повного підйому		3 607 мм
Висота до шарнірного пальця за повного підйому		2 731 мм
Загальна висота по даху ROPS		1 784 мм
Кут розвантаження на повній висоті		40 °
Висота розвантаження		2 083 мм
Загальна довжина з ковшем		2 997 мм
Виліт розвантаження на повній висоті		641 мм
Кут закидання на рівні землі		31 °
Висота сидіння над землею		826 мм
Загальна ширина без ковша		1 224 мм
Ширина ковша		1 372 мм
Дорожній просвіт		159 мм
Загальна довжина без ковша		2 248 мм
Габаритний радіус спереду з ковшем		1 829 мм
Задній кут з'їзду		22 °
Робочі характеристики		
Швидкість руху (без вантажу)		8.26 км/год
Колеса		
Стандартні шини		27 x 8.5 x 15 HD
Двигун		
Бренд двигуна		Yanmar
Модель двигуна		3TNV88C-KMSV
Екологічний клас двигуна		Stage V, Tier 4 final
Максимальний крутний момент / оберти		109.40 Н·м / 1 820 об/хв
Тип живлення		Дизель
Потужність двигуна (к.с. / кВт)		34.20 к.с. / 23.70 кВт
Напруга акумулятора		12 В
Стартер		2.30 кВт
Гідравліка		
Стандартна подача додаткової гідравліки		55 л/хв
Заправні об'єми		
Об'єм паливного бака		36 л
Об'єм гідравлічного бака		30.30 л
Робочий об'єм		1.64 л
Шум та вібрація		
Рівень звукової потужності (LwA)		101 дБ(A)
Загальна вібрація на тіло (ISO 2631-1)		1.12 м/с²
Вібрація на руки оператора		< 1.70 м/с²



Офіційний дилер

GEHL

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua

