

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:

R135 GEN2



Вантажопідйомність		
Експлуатаційна вантажопідйомність (50 % перекидного навантаження)		612.34 кг
Номінальна вантажопідйомність з опцією противагою		680 кг
Експлуатаційна вага		2383.62 кг
Вага без вантажу		2 161 кг
Перекидне навантаження		1224.69 кг
Вага і розміри		
Колісна база		950 мм
Загальна робоча висота за повного підйому		3670.30 мм
Висота до шарнірного пальця за повного підйому		2 790 мм
Кут розвантаження на повній висоті		40 °
Висота розвантаження		2 123 мм
Загальна довжина з ковшем		3073.40 мм
Виліт розвантаження на повній висоті		591 мм
Кут закидання на рівні землі		28 °
Висота сидіння над землею		871.22 мм
Загальна ширина без ковша		1 364 мм
Ширина ковша		1 372 мм
Дорожній просвіт		201 мм
Загальна довжина без ковша		2359.66 мм
Габаритний радіус спереду з ковшем		1 842 мм
Задній кут з'їзду		25 °
Робочі характеристики		
Швидкість руху (без вантажу)		12.90 км/год
Колеса		
Стандартні шини		10.00 x 16.5 HD
Двигун		
Бренд двигуна		Yanmar
Модель двигуна		4TNV88C
Екологічний клас двигуна		Stage IV, Tier 4 final
Максимальний крутний момент / оберти		146.20 Н·м / 1 820 об/хв
Тип живлення		Дизель
Потужність двигуна (к.с. / кВт)		46 к.с. / 34.30 кВт
Напруга акумулятора		12 В
Стартер		2.30 кВт
Гідравліка		
Стандартна подача додаткової гідравліки		63.60 л/хв
Заправні об'єми		
Об'єм паливного бака		59.40 л
Об'єм гідравлічного бака		34.80 л
Шум та вібрація		
Рівень звукової потужності (LwA)		101 дБ(A)
Загальна вібрація на тіло (ISO 2631-1)		0.81 м/с²
Вібрація на руки оператора		< 1.77 м/с²



Офіційний дилер

GEHL

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua

