
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:

R165



Вантажопідйомність		
Експлуатаційна вантажопідйомність (50 % перекидного навантаження)		748.42 кг
Номінальна вантажопідйомність з опцією противагою		816.50 кг
Експлуатаційна вага		2 796 кг
Вага без вантажу		2 527 кг
Перекидне навантаження		1496.85 кг
Вага і розміри		
Колісна база		986 мм
Загальна робоча висота за повного підйому		3 876 мм
Висота до шарнірного пальця за повного підйому		3 018 мм
Кут розвантаження на повній висоті		38 °
Висота розвантаження		2 380 мм
Загальна довжина з ковшем		3 101 мм
Виліт розвантаження на повній висоті		579 мм
Кут закидання на рівні землі		28 °
Висота сидіння над землею		904 мм
Загальна ширина без ковша		1 580 мм
Ширина ковша		1 562 мм
Дорожній просвіт		160 мм
Загальна довжина без ковша		2 385 мм
Кут з'їзду		21 °
Габаритний радіус спереду з ковшем		1 869 мм
Задній кут з'їзду		21 °
Робочі характеристики		
Швидкість руху (без вантажу)		12.60 км/год
Максимальна швидкість руху з двошвидкісною опцією		19.50 км/год
Колеса		
Стандартні шини		10.00 x 16.5 HD
Двигун		
Бренд двигуна		Yanmar
Модель двигуна		4TNV98C-NMS2V
Екологічний клас двигуна		Stage IV
Максимальний крутний момент / оберти		241 Н·м / 1 625 об/хв
Тип живлення		Дизель
Потужність двигуна (к.с. / кВт)		69.30 к.с. / 51 кВт
Напруга акумулятора		12 В
Стартер		3 кВт
Гідравліка		
Стандартна подача додаткової гідравліки		77 л/хв
Додаткова гідравліка підвищеної подачі (опція)		114 л/хв
Заправні об'єми		
Об'єм паливного бака		62.50 л
Об'єм гідравлічного бака		39 л
Шум та вібрація		
Рівень звукової потужності (LwA)		101 дБ(A)
Загальна вібрація на тіло (ISO 2631-1)		1.05 м/с²
Вібрація на руки оператора		< 1.53 м/с²



Офіційний дилер

GEHL

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua

