
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:

RT105



Вантажопідйомність		
Експлуатаційна вага		2 141 кг
Експлуатаційна вантажопідйомність (35 % перекидного навантаження)		476.27 кг
Експлуатаційна вантажопідйомність (50 % перекидного навантаження)		680.38 кг
Перекидне навантаження		1 361 кг
Вага і розміри		
Загальна робоча висота за повного підйому		3 650 мм
Висота до шарнірного пальця за повного підйому		2 769 мм
Виліт за повного підйому		673.10 мм
Кут розвантаження на повній висоті		38 °
Висота розвантаження за повного підйому		2 134 мм
Максимальний кут закидання за повного підйому		102 °
Загальна висота по даху ROPS		1 816 мм
Загальна довжина з ковшем		2 985 мм
Загальна довжина без ковша		2 258 мм
Задана висота		1 466 мм
Виліт на заданій висоті		991 мм
Кут розвантаження на заданій висоті		72 °
Транспортне положення		127 мм
Максимальний кут закидання у транспортному положенні		32 °
Положення копання		0 мм
Дорожній просвіт		191 мм
Колія гусениць		1 039 мм
Ширина башмака гусениці		250 мм
База гусеничного ходу		1 283 мм
Загальна ширина без ковша		1 290 мм
Ширина ковша		1 372 мм
Габаритний радіус спереду з ковшем		1 854 мм
Тип гусениці / опорні котки / тип котків		Гумова / 3 / сталеві
Робочі характеристики		
Швидкість руху — один діапазон		10.10 км/год
Двигун		
Бренд двигуна		Yanmar
Модель двигуна		3TNV88C
Потужність двигуна (к.с.)		34.20 к.с.
Потужність двигуна (кВт)		24.70 кВт
Напруга акумулятора		12 В
Струм холодного прокручування (ССА)		800 А
Генератор — напруга / сила струму		12 В / 55 А
Гідравліка		
Стандартна подача додаткової гідравліки		55 л/хв
Заправні об'єми		
Об'єм гідравлічного бака		30 л
Об'єм паливного бака		36 л



Офіційний дилер

GEHL

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua

