
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:

RT195



Вантажопідйомність		
Експлуатаційна вага		3 810 кг
Вага без вантажу		3 422 кг
Експлуатаційна вантажопідйомність (35 % перекидного навантаження)		884.50 кг
Експлуатаційна вантажопідйомність (50 % перекидного навантаження)		1 264 кг
Експлуатаційна вантажопідйомність (35 % перекидного навантаження) з противагою		929.86 кг
Перекидне навантаження		2 527 кг
Вага і розміри		
Загальна робоча висота за повного підйому		4 018 мм
Висота до шарнірного пальця за повного підйому		3 048 мм
Виліт розвантаження на повній висоті		648 мм
Кут розвантаження на повній висоті		39 °
Загальна довжина з ковшем		3 279 мм
Кут з'їзду		27 °
Транспортне положення		226 мм
Дорожній просвіт		188 мм
Загальна ширина без ковша		1 746 мм
Ширина ковша		1 778 мм
Габаритний радіус спереду з ковшем		2 063 мм
Опорні катки		3
Двигун		
Бренд двигуна		Yanmar
Модель двигуна		4TNV98C-NMS2V
Потужність двигуна (к.с.)		68.40 к.с.
Потужність двигуна (кВт)		51 кВт
Максимальний крутний момент / оберти		241 Н·м при 2 500 об/хв
Напруга акумулятора		12 В
Додаткова розетка		120 В
Генератор — сила струму		100 А
Гідравліка		
Стандартна подача додаткової гідравліки		70 л/хв
Додаткова гідравліка підвищеної подачі (опція)		120 л/хв
Заправні об'єми		
Об'єм гідравлічного бака		36 л
Об'єм паливного бака		58.70 л
Охолоджувальна рідина		12.90 л
Кількість циліндрів		4
Шум та вібрація		
Рівень звукової потужності (LwA)		101.40 дБ(А)
Шум на місці водія (LpA)		82 дБ(А)
Загальна вібрація на тіло (ISO 2631-1)		1.10 м/с ²



Офіційний дилер

GEHL

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua

