
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:

V210



Вантажопідйомність		
Експлуатаційна вантажопідйомність (50 % перекидного навантаження)		952.54 кг
Експлуатаційна вага		3 393 кг
Вага без вантажу		3 055 кг
Перекидне навантаження		1 905 кг
Вага і розміри		
Колісна база		1 092 мм
Загальна робоча висота за повного підйому		4 059 мм
Висота до шарнірного пальця за повного підйому		3 061 мм
Загальна висота по даху ROPS		2 032 мм
Кут розвантаження на повній висоті		42 °
Висота розвантаження		2 286 мм
Загальна довжина з ковшем		3 543 мм
Виліт розвантаження на повній висоті		851 мм
Кут закидання на повній висоті		92 °
Висота сидіння над землею		952.50 мм
Загальна ширина без ковша		1 623 мм
Дорожній просвіт		178 мм
Загальна довжина без ковша		2 743 мм
Габаритний радіус спереду з ковшем		2 146 мм
Задній кут з'їзду		25 °
Робочі характеристики		
Швидкість руху (без вантажу)		12.10 км/год
Максимальна швидкість руху з двошвидкісною опцією		18.70 км/год
Двигун		
Бренд двигуна		Yanmar
Модель двигуна		4TNV98C-NGL
Екологічний клас двигуна		Tier 4
Максимальний крутний момент / оберти		241 Н·м / 1 625 об/хв
Тип живлення		Дизель
Кількість циліндрів		4
Потужність двигуна (к.с. / кВт)		70.70 к.с. / 51.70 кВт
Система охолодження двигуна		Рідинне
Напруга акумулятора		12 В
Генератор — сила струму		100 А
Стартер		3 кВт
Гідравліка		
Стандартна подача додаткової гідравліки		86.50 л/хв
Тиск додаткової гідравліки		239.59 бар
Додаткова гідравліка підвищеної подачі (опція)		114 л/хв
Тиск додаткової гідравліки підвищеної подачі (опція)		229.25 бар
Заправні об'єми		
Об'єм паливного бака		106 л
Об'єм гідравлічного бака		22.70 л
Робочий об'єм		3.30 л



Офіційний дилер

GEHL

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua

