
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:

V275



Вантажопідйомність		
Експлуатаційна вантажопідйомність (50 % перекидного навантаження)		1247,37 кг
Експлуатаційна вага		3 719 кг
Вага без вантажу		3 371 кг
Перекидне навантаження		2 495 кг
Вага і розміри		
Колісна база		1 219 мм
Загальна робоча висота за повного підйому		4 252 мм
Висота до шарнірного пальця за повного підйому		3 277 мм
Загальна висота по даху ROPS		2 058 мм
Кут розвантаження на повній висоті		42 °
Висота розвантаження		2 489 мм
Загальна довжина з ковшем		3 810 мм
Виліт розвантаження на повній висоті		830 мм
Кут закидання на повній висоті		92 °
Висота сидіння над землею		978 мм
Загальна ширина без ковша		1 712 мм
Дорожній просвіт		209 мм
Загальна довжина без ковша		3 023 мм
Габаритний радіус спереду з ковшем		2 289 мм
Задній кут з'їзду		30 °
Робочі характеристики		
Швидкість руху (без вантажу)		11.40 км/год
Максимальна швидкість руху з двошвидкісною опцією		17.50 км/год
Двигун		
Бренд двигуна		Yanmar
Модель двигуна		4TNV98CT-XNGL
Екологічний клас двигуна		Tier 4
Максимальний крутний момент / оберти		294 Н·м / 1 800 об/хв
Тип живлення		Дизель
Кількість циліндрів		4
Потужність двигуна (к.с. / кВт)		72 к.с. / 53.70 кВт
Система охолодження двигуна		Рідинне
Напруга акумулятора		12 В
Генератор — сила струму		100 А
Стартер		3 кВт
Гідравліка		
Стандартна подача додаткової гідравліки		98.40 л/хв
Тиск додаткової гідравліки		239.59 бар
Додаткова гідравліка підвищеної подачі (опція)		126 л/хв
Тиск додаткової гідравліки підвищеної подачі (опція)		229.25 бар
Заправні об'єми		
Об'єм паливного бака		106 л
Об'єм гідравлічного бака		22.70 л
Робочий об'єм		3.30 л
Охолоджувальна рідина		18 л



Офіційний дилер

GEHL

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua

