

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:

VT360



Вантажопідйомність		
Експлуатаційна вага		5 516 кг
Вага без вантажу		5 032 кг
Експлуатаційна вантажопідйомність (35 % перекидного навантаження)		1 633 кг
Експлуатаційна вантажопідйомність (50 % перекидного навантаження)		2332.82 кг
Експлуатаційна вантажопідйомність (35 % перекидного навантаження) з противагою		1700.97 кг
Перекидне навантаження		4 666 кг
Вага і розміри		
Колісна база		1 702 мм
Загальна робоча висота за повного підйому		4 422 мм
Висота до шарнірного пальця за повного підйому		3 442 мм
Виліт за повного підйому		930 мм
Кут розвантаження на повній висоті		41 °
Висота розвантаження за повного підйому		2 667 мм
Загальна висота по даху ROPS		2 121 мм
Загальна довжина з ковшем		3 968 мм
Загальна довжина без ковша		3 173 мм
Задана висота		2 563 мм
Виліт на заданій висоті		978 мм
Дорожній просвіт		241 мм
База гусеничного ходу		1 702 мм
Загальна ширина без ковша		2 032 мм
Ширина ковша		2 134 мм
Габаритний радіус спереду з ковшем		2 426 мм
Робочі характеристики		
Швидкість руху — один діапазон		10 км/год
Швидкість руху — два діапазони		14.80 км/год
Двигун		
Бренд двигуна		Deutz
Модель двигуна		TCD3.6
Потужність двигуна (к.с.)		114 к.с.
Потужність двигуна (кВт)		85 кВт
Гідравліка		
Стандартна подача додаткової гідравліки		94.60 л/хв
Додаткова гідравліка підвищеної подачі (опція)		151.40 л/хв
Заправні об'єми		
Об'єм гідравлічного бака		27 л
Об'єм паливного бака		143.80 л



Офіційний дилер

GEHL

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua

