

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:

160-ATJ



Вантажопідйомність		
Робоча висота	h21	16.02 м
Висота платформи	h7	14.02 м
Максимальний виліт	—	8.30 м
Виліт за габарит	—	7.40 м
Поворот маятникової стріли (вгору / вниз)	—	+65 ° / -59.50 °
Вантажопідйомність платформи	Q	230 кг
Поворот турелі	—	350 °
Поворот платформи (вправо / вліво)	—	90 ° / 90 °
Кількість осіб (у приміщенні / назовні)	—	2 / 2
Вага і розміри		
Вага платформи*	—	6 160 кг
Розміри платформи (довжина × ширина)	—	lp / ep 1.80 м × 0.80 м
Висота підлоги (вхід)	h20	0.45 м
Загальна довжина	l1	6.68 м
Загальна ширина	b1	2.32 м
Загальна висота	h17	2.37 м
Загальна довжина (у складеному стані)	l9	4.44 м
Загальна висота (у складеному стані)	—	h18 *** 2.63 м
Зовнішній радіус розвороту	Wa3	3.63 м
Дорожній просвіт у центрі колісної бази	m2	0.36 м
Колісна база	y	2.20 м
Робочі характеристики		
Швидкість руху (у складеному положенні)	—	5 км/год
Швидкість руху (у піднятому положенні)	—	1 км/год
Подоланий ухил	—	45 %
Допустимий нахил	—	5 °
Колеса		
Тип шин	—	Заповнені піною
Стандартні шини	—	834 x 298 мм
Привід: повний, 4×4	—	2 / 2
Керовані колеса (передні / задні)	—	2 / 2
Гальмівні колеса (передні / задні)	—	0 / 2
Двигун / акумулятор		
Бренд / модель двигуна	—	Kubota - D1105-E4B
Екологічний клас двигуна	—	Stage IIIA, Stage V
Потужність двигуна (к.с. / кВт)	—	24.50 к.с. / 18.50 кВт
Різне		
Тиск на ґрунт	—	11.60 даН/см²
Гідравлічний тиск	—	340 бар
Об'єм гідравлічного бака	—	54 л
Паливо	—	52 л
Рівень звукової потужності (LwA)	—	105 дБ(A)
Добове споживання **	—	4.08 л
Відповідність нормам		
Машина відповідає:	—	(revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC
*Залежить від опцій і норм країни поставки	—	

**** За циклом REDUCE**



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

