

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:


MLT-X 961-160 V+ L



Вантажопідйомність		
Максимальна вантажопідйомність	Q	6 000 кг
Максимальна висота підйому	h3	9 м
Максимальний виліт	—	5.30 м
Виліт на максимальній висоті	—	1.10 м
Зусилля відриву (з ковшем)	—	7 300 даН
Вага і розміри		
Вага без вантажу (з вилами)	—	11950 кг
Дорожній просвіт	m4	0.45 м
Колісна база	y	3 м
Загальна довжина до каретки (зі зчпним пристроєм)	l11	6.10 м
Загальна довжина до каретки (без зчпного пристрою)	l3	5.97 м
Передній звіс	—	1.65 м
Загальна ширина	b1	2.48 м
Загальна ширина кабіни	b4	0.99 м
Загальна висота	h17	2.55 м
Кут розвантаження ковша	a5	135 °
Кут запрокидування ковша	a4	12 °
Зовнішній радіус розвороту (по шинах)	Wa1	4.30 м
Стандартні шини	—	Alliance - A580 - 500/70 R24 164A8
Привід: повний, 4×4	—	2 / 2
Режими керування	—	2WS / 4WS / «краб» (Manicrab)
Коректор нахилу рами	a9	7 °
Робочі характеристики		
Підйом	—	8.50 с
Опускання	—	6.50 с
Висування телескопа	—	7 с
Втягування телескопа	—	6 с
Запрокидування ковша	—	3.80 с
Розвантаження ковша	—	3.60 с
Двигун		
Бренд двигуна	—	Yanmar
Екологічний клас двигуна	—	Stage IIIA
Максимальний вміст сірки в паливі	—	1 000 ppm
Модель двигуна	—	4TN107TT-5SMUF
Кількість циліндрів · робочий об'єм	—	4 - 4 567 см³
Потужність двигуна (к.с. / кВт)	—	156 к.с. / 115 кВт
Максимальний крутний момент / оберти	—	805 Н·м при 1 350 об/хв
Тягове зусилля (з вантажем)	—	9 700 даН
Реверсивний вентилятор	—	серійно
Система охолодження двигуна	—	3 радіатори: рідина + інтеркулер + олива трансмісії
Трансмісія		
Тип трансмісії	—	M-Vario Plus
Максимальна швидкість (залежно від законодавства країни)	—	40 км/год
Стоянкове гальмо	—	Автоматичне негативне стоянкове гальмо
Робоче гальмо	—	Багатодискові, в масляній ванні, обидва мости


Гідравліка		
Тип гідравлічного насоса	—	Аксіально-поршневий насос змінної подачі
Гідравлічний потік · тиск	—	200 л/хв - 270 бар
Розподільник Flow Sharing	—	серійно
Заправні об'єми		
Об'єм гідравлічного бака	—	180 л
Паливо	—	142 л
Шум та вібрація		
Шум на місці водія (LpA) за NF EN 12053	—	69 дБ(А)
Рівень звукової потужності (LwA)	—	105 дБ(А)
Вібрація на руки оператора	—	< 2.50 м/с²
Різне		
Сертифікація кабіни	—	Кабіна ROPS-FOPS, рівень 2
Керування	—	JSM

габаритне креслення




діаграма навантаження

Машина на шинах з вилами



Машина на шинах з вилами - центр ваги 600 мм





Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

