

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:

MI 70 G FOB



Технічні характеристики		
Виробник	—	Manitou
Модель	—	MI 70 G FOB
Тип живлення	—	LPG
Робоче положення оператора	—	Сидячи
Максимальна вантажопідйомність	Q	7 000 кг
Центр ваги вантажу	c	600 мм
Відстань від осі ведучого моста до вил	x	603 мм
Колісна база	y	2 300 мм
Вага		
Експлуатаційна вага	—	9 595 кг
Навантаження на передній / задній міст (з вантажем)	—	14830 кг / 1 765 кг
Навантаження на передній / задній міст (без вантажу)	—	3 910 кг / 5 685 кг
Колеса		
Тип шин	—	Пневматичні
Розмір передніх шин	—	8.25-15-14PR
Розмір задніх шин	—	8.25-15-14PR
Кількість передніх / задніх коліс	—	4 / 2
Кількість ведучих коліс	—	2
Колія передніх коліс	b10	1 489 мм
Колія задніх коліс	b11	1 700 мм
Розміри		
Висота сидіння / майданчика оператора	h7	1 350 мм
Висота захисного даху (кабіни)	h6	2 430 мм
Висота зчпного пристрою	h10	710 мм
Загальна довжина	l1	4 804 мм
Довжина до спинки вил	l2	3 584 мм
Загальна ширина	b1	1 990 мм
Загальна ширина (здвоєні колеса)	b1	1 990 мм
Переріз / ширина / довжина вил	—	s / e / 1 65 мм x 150 мм x 1 220 мм
Каретка вил ISO 2328 (клас/форма) A/B	—	4A
Ширина каретки вил	b3	1 700 мм
Дорожній просвіт під щоглою	m1	190 мм
Дорожній просвіт у центрі колісної бази	m2	270 мм
Ширина проходу з палетою 1000×1200 (поперек)	Ast	5 262 мм
Ширина проходу з палетою 800×1200 (вздовж)	Ast	5 377 мм
Радіус розвороту	Wa	3 330 мм
Внутрішній радіус розвороту (по шинах)	b13	1 222 мм
Робочі характеристики		
Швидкість руху (з вантажем / без)	—	27 км/год-31 км/год
Швидкість підйому (з вантажем / без)	—	0.43 м/с-0.46 м/с
Швидкість опускання (з вантажем / без)	—	0.48 м/с-0.42 м/с
Тягове зусилля (з вантажем / без)	—	5 900 даН / 2 750 даН
Подоланий ухил (з вантажем)	—	27 %
Робоче гальмо	—	Гідравлічні
Тип трансмісії	—	Гідромеханічна, з гідротрансформатором


Двигун		
Бренд / модель двигуна	—	PSI / 4,3L
Потужність двигуна (к.с. / кВт)	—	101 к.с./74 кВт
Номінальна частота обертання	—	2 300 об/хв
Кількість циліндрів / робочий об'єм	—	6 - 4 300 см ³
Різне		
Робочий гідравлічний тиск навісного обладнання	—	195 бар
Витрата оливи на навісне обладнання	—	120 л/хв
Рівень шуму на місці оператора (виміряний/гарантований)	—	88 дБ(А)
Рівень шуму на місці водія за DIN 12 053	—	88 дБ(А)

характеристики щогл

Щогла Full Visibility Duplex (FVD)	FVD 30	FVD 33	FVD 36	FVD 40	FVD 45	FVD 50
α — нахил щогли/каретки вперед (°)	6	6	6	6	6	6
β — нахил щогли/каретки назад (°)	12	12	12	12	6	6
h1 — висота опущеної щогли (мм)	2500	2650	2800	3000	3300	3550
h2 — вільний хід щогли (мм)	160	160	160	160	160	160
h3 — висота підйому (мм)	3000	3300	3600	4000	4500	5000
h4 — висота висунутої щогли (мм)	4167	4467	4767	5167	5667	6167
Залишкова вантажопідйомність на макс. висоті (кг)	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Висота при макс. вантажопідйомності (мм)	3000	3300	3600	4000	4500	5000
α — нахил щогли/каретки вперед (°)	6	6	6	6		
β — нахил щогли/каретки назад (°)	12	12	12	12		
h1 — висота опущеної щогли (мм)	2450	2600	2750	2950		
h2 — вільний хід щогли (мм)	1335	1485	1635	1835		
h3 — висота підйому (мм)	3000	3300	3600	4000		
h4 — висота висунутої щогли (мм)	4115	4415	4715	5115		
Залишкова вантажопідйомність на макс. висоті (кг)	7000	7000	7000	7000		
Висота при макс. вантажопідйомності (мм)	3000	3300	3600	4000		

Щогла Free Lift Triplex (FLT)	FLT 45	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60
α — нахил щогли/каретки вперед (°)	6	6	6	3	3
β — нахил щогли/каретки назад (°)	6	6	6	6	6
h1 — висота опущеної щогли (мм)	2725	2825	2875	3075	3225
h2 — вільний хід щогли (мм)	1500	1600	1672	1800	2000
h3 — висота підйому (мм)	4500	4800	5000	5500	6000
h4 — висота висунутої щогли (мм)	5735	6035	6213	6785	7235
Залишкова вантажопідйомність на макс. висоті (кг)	6400	6300	6300	6100	5500
Висота при макс. вантажопідйомності (мм)	4500	4000	4000	5500	4000

габаритне креслення





Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

